

DIGITÁLIS MULTIMÉTER

UNI-T UT61E



TECHNIKAI ADATOK

Alap funkciók	Tartományok	Pontosság
DC feszültség	220mV/2.2V/22V/220V/1000V	± (0.1%+2)
AC feszültség	220mV/2.2V/22V/220V/750V	± (0.8%+10)
DC áramerősség	220μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A	± (0.5%+10)
AC áramerősség	220μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A	± (0.8%+10)
Ellenállásmérés	220Ω/2.2KΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ	± (0.5%+ 10)
Kapacitásmérés	22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF	± (3.0%+ 5)
Frekvenciamérés	10Hz - 220MHz	± (0.01%+ 5)
Kitöltési tényező	0.1%~99.9%	✓
Speciális funkciók		
Automata méréshatár-váltás		✓
Diódavizsgálat		✓
RMS		✓
Szakadásvizsgálat hangjelzéssel		✓
Csúcsérték		✓
Data Hold		✓
REL		✓
Háttérvilágítás		✓
Interfész	RS232	✓
Alacsony telepfeszültség kijelzés	≤7.5V	✓
Analóg bargraph	46	✓
Bemeneti impedancia DC feszültség mérésnél	≥ 10MΩ	✓
Kijelző max.	22000	✓

LAPANThERA KFT.

Cím: 1045 Budapest, Csányi László u. 34 Tel.: 06-30- 539-7624 Tel./Fax: 06-1-3603357

e-mail: info@lapanthera.hu