

DIGITÁLIS MULTIMÉTER

UNI-T UT70B



TECHNIKAI ADATOK

Alap funkciók	Tartományok	Pontosság
DC feszültség	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.8%+1)
AC feszültség	4V/40V/400V/750V	±(1%+5)
DC áramerősség	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(1%+2)
AC áramerősség	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(1.5%+5)
Ellenállásmérés	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Kapacitásmérés	4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF	±(4%+3)
Hőmérsékletmérés	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±(1%+3) ±(1%+4)
Frekvenciamérés	4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	±(0.1%+3)
RPM	40kRPM	±(0.1%+3)
Speciális funkciók		
Automata méréshatár-váltás		✓
Diódavizsgálat		✓
Szakadásvizsgálat hangjelzéssel		✓
Max/Min mód		✓
Relatív mód		✓
Data Hold		✓
RS232C interfész		✓
Háttérvilágítás		✓
Teljes kijelző		✓
Készenléti állapot		✓
Alacsony telepfeszültség kijelzés		✓
Bemeneti impedancia	10MΩ	
DC feszültség mérésnél		
Kijelző max.	3999	
Analog bargraph		✓

