

DIGITÁLIS ASZTALI MULTIMÉTER (True RMS)

UNI-T UT804



TECHNIKAI ADATOK

Alap funkciók	Tartományok	Pontosság
DC feszültség	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm (0.025\%+5)$
AC feszültség	4V/40V/400V/1000V	$\pm (0.4\%+30)$
AC sávszélesség	100kHz	✓
DC áramerősség	400 μ A /4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm (0.1\%+15)$
AC áramerősség	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm (0.7\%+15)$
Ellenállásmérés	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm (0.3\%+40)$
Kapacitásmérés	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	$\pm (1\%+20)$
Hőmérsékletmérés	-40°C ~ 1000°C	$\pm (1\%+30)$
	-40°F ~ 1832°C	$\pm (1.5\%+50)$
Frekvenciamérés	4MHz/40MHz/400MHz	$\pm (0.01\%+8)$
Kitöltési tényező	100%	$\pm (1.0\%+40)$
4~20mA hurokmérés	0-100%	$\pm (1\%+50)$
Speciális funkciók		
Automata/Kézi méréshatár-váltás		✓
AC feszültség frekvencia	100kHz True RMS	✓
Adatgyűjtés		✓
Adatvisszahívás		✓
Diódavizsgálat		✓
Szakadásvizsgálat hangjelzéssel		✓
True RMS		✓
Csúcs adattartás		✓
Max/Min mód		✓
Relatív mód		✓
Data Hold		✓
RS232C/ USB interfész		✓
Multifunkciós kijelző háttérvilágítással		✓
Teljes kijelző		✓
Készenléti állapot		✓
Alacsony telepfeszültség kijelzés		✓
Bemeneti impedancia DC feszültség mérésnél	400mV tartományban: 4G Ω A többi tartományban: 10M Ω	
Kijelző max.	39999	
Analog bargraph		✓

